

## DUST-BEST serie

De DUST-BEST 326 is een echte krachtpatser die moeiteloos kalkzandsteen en betonelementen kan knippen tot 30 cm dik.



### Model DB 326

Knippen heeft vele voordelen ten opzichte van zagen.

#### Voordelen ten opzichte van zagen in de fabriek:

- Minder werkvoorbereiding t.b.v. zaagwerk
- Wachtijden voor zagen zijn verleden tijd
- Minder afval dus lagere productiekosten
- Reductie in de transportkosten
- Geen kans op foutieve opstelling van pallets
- Verschil in maatvoeringen worden direct opgelost
- Ruimtebesparing op de werf

#### Voordelen ten opzichte van zagen op de bouw:

- Geen stofemissie, geen water en geen residu
- Geen problemen tijdens vorstperiodes
- Lagere slijtage- en onderhoudskosten
- Tijdwinst door kortere productieduur



De DUST-BEST 326 knipt verticaal, dit heeft als groot voordeel dat de elementen met de elementensteller op de rollenbaan gezet kunnen worden. Men hoeft niet te kantelen en ook het geknipte product kan eenvoudig met de elementensteller weer worden opgepakt.

### Capaciteit

De DUST-BEST 326 kan alle kalkzandsteenelementen knippen tot een max. maatvoering van 650 x 300 mm (H x B) en betonelementen tot een max. maatvoering van 650 x 200 mm (H x B). De min. knipbreedte is 50 mm waardoor elementen van 60 mm breed zonder problemen kunnen worden geknipt.



### Transport

Door de grote kunststof zwenkwielen en een bokwiel is de DUST-BEST 326 gemakkelijk met de hand verplaatsbaar. Voor het verplaatsen met de kraan of elementensteller is de DUST-BEST 326 voorzien van een hijsoog.

### TECHNISCHE GEGEVENS MODEL DUST-BEST 326

Afmetingen (l x b x h)	1460 x 1440 x 1250	mm
Werkhoogte rollenbaan	400	mm
Gewicht machine	ca. 460	kg
Soort messen	4 x vierkant van gehard staal aan 4 zijden te gebruiken	
Kniphogte	650	mm
Knipbreedte	310	mm
Knipkracht	26	ton
Knipsnelheid	<0,03	m/s
Inhoud hydraulietank	5	Liter
Hydrauliekolie	Minerale olieviscositeit 46 cST	
Elektromotor	2,2	kW
	400	V
	3~50	Hz
Wandcontactdoos	5 polig 16	A incl. fasenwisselaar
Thermische beveiliging	400	V
	5,3	A
Aansluitkabel	5 x 2,5	mm.(max. 10 mtr.) H07RN-F
Geluidsniveau	85	dB (A) (belast)